

Linea Industria

ALUDEC

Scheda Tecnica n° 575 Rev. 22/01/2014

Decapante disossidante acido viscosizzato per alluminio

APPLICAZIONI:

Aludec è il prodotto ideale per la pulizia acida dell'alluminio. Ha una grande forza pulente e una viscosità che gli permette di aderire anche alle superfici verticali, rimuovendo velocemente gli ossidi di alluminio (ossido bianco e ossido nero idrato).

Il prodotto, se correttamente usato, risolve una grande quantità di problemi, ma può essere dannoso se posto in contatto con alcuni materiali, quindi è bene sempre effettuare qualche prova preventiva prima di utilizzarlo su larga scala.

MODO D'USO:

1. Puro o in diluizione 1:1: il modo meno frequente, si ricorre al suo uso quando si deve intervenire in zone veramente contaminate e difficili da pulire e dove si deve operare con superfici verticali difficilmente pulibili. Si stende a rullo o con pennello sulla superficie preventivamente inumidita. Subito dopo l'applicazione, sulla superficie trattata si formerà una schiuma bianca, indice dell'attività del prodotto. Dopo il tempo minimo per effettuare la pulizia, da individuare di volta in volta, ma comunque non superiore a due-tre minuti, risciacquare accuratamente ed abbondantemente. Tempi di permanenza eccessivi possono portare alla corrosione della superficie.

2. Diluito: con questo sistema, la viscosità del prodotto si annulla fino a farlo diventare un liquido simile all'acqua, e lo rende usabile a mano, ad immersione o con l'ausilio di irroratori resistenti agli acidi. Il rapporto di diluizione consigliato è di 1:3. Terminato il tempo di azione, risciacquare abbondantemente. Lasciare immersi i pezzi solo il tempo strettamente indispensabile alla pulizia. Usare contenitori in plastica (polietilene, PET)

N.B. La superficie trattata si presenterà perfettamente ripulita dagli ossidi ma necessariamente opaca. Il prodotto infatti non può ripristinare un'eventuale finitura lucida originaria. Se desiderato, dopo il trattamento con Aludec, è possibile lucidare la superficie con il prodotto Disoxil Spray o Abradet Spray.

PUNTI DI FORZA:

- Grande potenza
- Rapidità
- Possibilità d'uso su superfici verticali

CATEGORIA:

- Decapante per alluminio

CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimuove ossidi ed incrostazioni dalle superfici in alluminio

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001