

ANTISTATIC P 400

Scheda Tecnica n° 236 Rev. 22/01/2014

Antistatico liquido per gomma, plastica, laminati e filati

APPLICAZIONI:

Antistatic P400 evita l'accumulo di cariche elettriche sulle superfici che vengono in contatto tra loro, come nei casi di sfregamento tra parti in gomma (mescole, viton, neopreniche) e parti plastiche, fogli laminati e filati. Un uso continuato di Antistatic P400 evita pericolosi danneggiamenti ai filati ed alle parti plastiche, limitando al massimo costose fermate macchina e scarti di lavorazione. Antistatic P400 non interferisce con le successive lavorazioni ed è facilmente allontanabile con un risciacquo. E' inoltre un buon distaccante-lubrificante per applicazioni particolari, dove la presenza di acqua non comporta danni alle lavorazioni.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

PUNTI DI FORZA:

- Concentrato
- Efficace anche ad alta diluizione

CAMPI DI IMPIEGO:

- Eliminazione elettricità statica nel campo tessile

ANTISTATIC P 400

Scheda Tecnica n° 236 Rev. 22/01/2014

Antistatico liquido per gomma, plastica, laminati e filati

MODO D'USO:

Può essere utilizzato puro o diluito fino ad un massimo 1:6 in acqua.

Applicare con un pennello o con sistemi a spruzzo o airless, direttamente sulle superfici da trattare.

Attendere qualche minuto e riavviare il macchinario per pochi minuti (a vuoto, se possibile).

Per completare con sicurezza il trattamento, ripetere almeno una volta l'applicazione e verificare la completa evaporazione prima di riprendere la produzione con i consueti parametri di marcia.

La durata dell'effetto antistatico dipende dalle velocità, dalle quantità irrorate e dalla quantità di materiale lavorato.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	7
Colore	Giallino
Densità (20°C)	1,055 g/cm ³
Punto di nebbia	85°C

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001