CHELATRON BIO

Scheda Tecnica n° 817 Rev. 14/04/2016

Antiincrostante antifouling per acque demineralizzate per osmosi inversa

APPLICAZIONI:

Chelatron Bio è un trattamento specifico per le acque di impianti d'osmosi inversa, di cui protegge le membrane da fouling e incrostazioni che possono diminuirne l'efficienza. Chelatron Bio è inerte e non intacca le varie tipologie di superfici dure, quali i materiali plastici in PE, HDPE, PET, PVC, Teflon, e di strutture metalliche in ottone, alluminio, acciaio inox AISI 304 e 316.

MODO D'USO:

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.
Dosare il prodotto nel condotto dell'acqua in modo automatico, per mezzo di una pompa dosatrice, a monte dell'impianto di osmosi. La dose è di 15-20 ppm, ovvero 15-20 g di prodotto per 1000 litri di acqua trattata. Nel caso l'acqua da trattare sia particolarmente ricca di sali e/o non sia stata preventivamente addolcita, la dose da usare sarà di 40 ppm, ovvero 40 g di prodotto per 1000 litri di acqua trattata.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Prodotto concentrato

CAMPI DI IMPIEGO:

- Elimina il fouling e le incrostazioni sulle membrane per osmosi

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	1,9
Odore	Caratteristico
Colore	Giallo
Densità (20°C)	1,060g/cm³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it