CHELATRON

Scheda Tecnica n° 062 Rev. 08/05/2014

Sequestrante disincrostante per circuiti idrici

APPLICAZIONI:

Chelatron è un sequestrante ed un disincrostante progressivo in grado di impedire la precipitazione del calcare all'interno delle tubature di acqua industriale e civile.
Chelatron forma un complesso molto stabile e solubilissimo con gli ioni sciolti in acqua ed impedisce al calcare di precipitare.
Se sovradosato, disincrosta lentamente l'impianto.
Chelatron contiene inoltre un inibitore, in grado di impedire la corrosione evitando il danneggiamento delle condutture

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Azione disincrostante con inibitore di corrosione

CAMPI DI IMPIEGO:

- Sequestra e disperde i Sali insolubili

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it

CHELATRON

Scheda Tecnica n° 062 Rev. 08/05/2014

Sequestrante disincrostante per circuiti idrici

MODO D'USO:

Chelatron va aggiunto al circuito preferibilmente con una pompa dosatrice. Il prodotto va dosato dopo aver eseguito analisi specifiche dell'acqua di circolo e della eventuale acqua di reintegro, in modo da ottenere un risultato sicuro di complessazione e di inibizione della formazione del calcare e di altri sali insolubili (idrati di ferro, idrati di zinco ed altri).
In base ai responsi analitici, le aggiunte vanno eseguite in funzione dei volumi di acqua in circolo, secondo lo seguente tabella:

Durezza °F	Dose per m3 di acqua a pH 7	Dose per m3 di acqua a a pH 9
10°F	0,2 kg	0,250 kg
20°F	0,4 kg	0,5 kg
40°F	0,8 kg	1,0 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	1
Odore	Caratteristico
Colore	Giallo
Densità (20°C)	1,190 g/cm3

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it