DEC 500P

Scheda Tecnica n° n° 233 Rev. 13/05/2014

Disincrostante acido inibito sui metalli

APPLICAZIONI:

Dec 500P è un prodotto acido inibito, in grado di disgregare residui minerali, calcarei e di prodotti chimici alcalini. Dec 500P agisce velocemente ed a lungo ed è di sicuro impiego su inox e acciaio legato.
Non danneggia il vetro e la maggior parte delle gomme di uso industriale, costituenti di tenute e guarnizioni.
Dec 500P viene utilizzato quando si ha un grosso impiego di acqua nel processo produttivo o quando il residuo di sostanze chimiche sia molto elevato (in particolare nelle industrie tessili, per il lavaggio delle vasche di candeggio).

CATEGORIA:

- Disincrostanti per uso industriale

PUNTI DI FORZA:

- Potente
- Efficace

CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimuove residui inorganici ed in particolare calcarei

Utilizzato per:

- Industria tessile
- Industria meccanica
- Produzione di materie plastiche
- Settore edilizio
- Reparti manutentivi di aziende
- Industrie alimentari

In particolare viene impiegato per la disincrostazione di:

- Vasche lavaggio – candeggio
- Scambiatori di calore
- Fasci tubieri
- Impianti di riscaldamento
- Vasche di contenimento – lavaggio
- Serpentine-Pavimentazioni

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it

DEC 500P

Scheda Tecnica n° n° 233 Rev. 13/05/2014

Disincrostante acido inibito sui metalli

MODO D'USO:

Il formulato va diluito in ragione di 1:1 per gli inquinamenti massicci e fino a 1:5, per le disincrostazioni leggere, stendendolo sulle superfici, preventivamente bagnate e sgrassate, con un pennello o con uno straccio. In caso il prodotto debba essere usato in vasche o in impianti di ricircolo, la soluzione acida, già preparata, va dosata direttamente in vasca o in serbatoi, dai quali Dec 500P verrà immesso nelle tubazioni con l'ausilio di una pompa resistente agli acidi.
A disincrostazione avvenuta, sciacquare abbondantemente, dopo aver scaricato il liquido esausto dalle tubazioni, e ricaricare con acqua.
Testare il pH, che dovrà essere compreso tra 6 ed 8.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Stato	Liquido
Odore	Caratteristico
Colore	Bruno chiaro
Densità (20°C)	1,600 g/cm3

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it