

DECAL-RA

Scheda Tecnica n°785 Rev. 12/01/2015

Disincrostante Liquido per Radiatori di auto e camion

APPLICAZIONI:

Il prodotto Decal-RA è un disincrostante di natura acida inibita, in grado di attaccare e disgregare i residui calcarei e ossidativi, che si accumulano nel tempo all'interno dei circuiti di raffreddamento degli autoveicoli e che ne causano il cattivo funzionamento.

MODO D'USO:

Vuotare il radiatore, versarvi Decal-RA e riempire con acqua. La dose consigliata è pari a 1 kg di Decal-RA ogni 10 litri di acqua del circuito. Far girare il motore per 30 minuti circa. Vuotare il radiatore e per sciacquare bene il circuito, riempirlo con acqua con il rubinetto di spurgo aperto e motore al minimo. Far passare acqua a flusso continuo per 10-15 min. ca. (tempo minimo indispensabile).

Per radiatori non provvisti di rubinetto, attenersi alle prescrizioni del produttore dell'autoveicolo.

CATEGORIA:

- Disincrostanti ad uso industriale

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Potente azione disincrostante

CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimuove le incrostazioni calcaree dai radiatori automobilistici

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	<1
Odore	Inodore
Colore	Incolore
Densità (20°C)	1,100g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001