DECROST

Scheda Tecnica n° 095 Rev. 13/05/2014

Disincrostante a base di acido

APPLICAZIONI:

Decrost è un prodotto acido opportunamente inibito, in grado di disgregare residui minerali, di varia natura, riscontrabili in moltissime attività lavorative ed industriali.
Decrost agisce velocemente ed a lungo ed è di sicuro impiego su inox e acciaio legato. Non danneggia il vetro e la maggior parte delle gomme di uso industriale, costituenti di tenute e guarnizioni.
Decrost è in grado di fosfatare molto bene metalli ferrosi, conferendogli una buona protezione nei confronti degli agenti chimici esterni e dell'acqua, sia in fase liquida che in sospensione.

MODO D'USO:

Decrost trova impiego in moltissimi settori dove si ha un grosso impiego di acqua nel processo produttivo o dove l'impiego di materiali di origine minerale è massiccio.
Il formulato va diluito in ragione di 1:1 per gli inquinamenti massicci fino ad 1:5 per le disincrostazioni leggere e steso sulle superfici, preventivamente bagnate e sgrassate, con un pennello o con uno straccio.
In caso il prodotto debba essere usato in vasche od in impianti di ricircolo, la soluzione acida già preparata va dosata direttamente in vasca o in serbatoi, dai quali il Decrost verrà immesso nelle tubazioni con l'ausilio di una pompa resistente agli acidi.
Dopo che la disincrostazione è avvenuta, sciacquare abbondantemente, avendo cura di scaricare il liquido esausto dalle tubazioni, e ricaricare con acqua, avendo cura di testare il pH che dovrà essere compreso tra 6 ed 8.

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it

DECROST

Scheda Tecnica n° 095 Rev. 13/05/2014

Disincrostante a base di acido

CATEGORIA:

- Disincrostanti industriali

PUNTI DI FORZA:

- Versatile
- Efficace

CAMPI DI IMPIEGO:

- Elimina il calcare e le incrostazioni

Il prodotto, vista la sua flessibilità applicativa, trova impiego in moltissime realtà industriali e produttive, quali:

- Industria meccanica
- Produzioni di materie plastiche
- Reparti manutentivi di aziende
- Industrie alimentari
- Industria tessile
- Settore edilizio
- Idraulica

In particolare viene impigato per la disincrostazione di:

- Scambiatori di calore
- Fasci tubieri
- Vasche di contenimento
- Pavimentazioni
- Impianti di riscaldamento
- Serpentine

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it