

Linea Industria

ERGON

Scheda Tecnica n° 189 Rev. 17/06/2014

Sbloccante Lubrificante Protettivo Antiacido Idrofugo

APPLICAZIONI:

Ergon è un prodotto spray ideale per la manutenzione meccanica, visto che possiede le seguenti eccezionali caratteristiche:

- Sbloccante - ottimo per dadi, bulloni, valvole, viti, parti filettate ed altri meccanismi, anche se arrugginiti. Grazie a solventi specifici in grado di sciogliere i residui di grassi ed oli, anche parzialmente carbonizzati, e alla presenza di scivolanti in grado di facilitare lo svitamento, funzionando da moderatori di attrito. Ergon inoltre espelle ogni traccia di umidità dalle parti trattate;
- Lubrificante - Nella formula sono presenti oli paraffinici che lubrificano le parti meccaniche, sia smontate che assemblate;
- Protettiva - Ergon contiene additivi antiruggine e antiacido, i quali, rimanendo sulla parte, assicurano a questa una protezione duratura nel tempo.

MODO D'USO:

Agitare bene la bomboletta ed irrorare con cura la parte da trattare da una distanza di circa 15-20 cm. Lasciare agire ed operare. Nell'uso, sia come sbloccante che come lubrificante protettivo, il prodotto può essere utilizzato con il tubicino di prolunga in dotazione, indirizzando il getto solo dove vi sia reale necessità di intervento.

CATEGORIA:

- Lubrificante Spray
- Sbloccante

CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrifica
- Protegge
- Sblocca

PUNTI DI FORZA:

- Eccezionale efficacia
- Forma pratica in spray

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Forma	Spray
Colore	Verde-azzurro
Densità (20°C)	0,650 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001