

Linea Industria

HB 180

Scheda Tecnica n° 658 Rev. 14/12/2016

Detergente ad alta concentrazione per applicazione a spruzzo, per macchine lavapezzi ed a ultrasuoni, utilizzabile su alluminio e leghe leggere

APPLICAZIONI:

HB 180 è un detergente a forte concentrazione e ad alto potere pulente, specificamente formulato per rimuovere incrostazioni di oli, grassi, fuliggine e sporco di varia origine.

Il prodotto è particolarmente indicato per l'utilizzo a spruzzo, in macchine lavapezzi ed in impianti ad ultrasuoni. Pur essendo un detergente alcalino, alle concentrazioni d'uso non intacca vernici, alluminio, acciai, guarnizioni, sviluppando una schiuma limitata durante le fasi di lavaggio. HB 180 è utilizzabile fino a temperature di 80 °C.

MODO D'USO:

Diluire il prodotto con acqua nelle proporzioni indicative di 1:10 per la rimozione di sporco e macchie persistenti, 1:20 per sporchi più leggeri, 1:50 come sgrassante di uso generale.

Spruzzare il prodotto sulla parte da trattare e lasciare agire il tempo necessario, che va individuato di volta in volta a seconda del tipo di sporco da eliminare ed alle condizioni ambientali. Indicativamente, da qualche minuto ad un'ora. Utilizzando l'idropulitrice, si consiglia di spruzzare il prodotto diluito, a bassa pressione, dal basso verso l'alto, poi sciacquare ad alta pressione, sempre dal basso verso l'alto.

Per l'utilizzo in macchine lavapezzi ed a ultrasuoni si consiglia di seguire le istruzioni del fabbricante. Usare le stesse concentrazioni per l'uso a spruzzo.

CATEGORIA:

- Detergenti industriali

CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimuove i residui grassi di lavorazione

PUNTI DI FORZA:

- Specifico per lavaggio a macchina
- Utilizzabile su alluminio e leghe leggere

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	13,0
Odore	Caratteristico
Colore	Incolore
Densità (20°C)	1,057 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001