

# HB 35/S

Scheda Tecnica n° 079 Rev. 18/04/2016

Detergente a base di sali quaternari di ammonio per la pulizia delle batterie e delle condutture dei condizionatori di aria

## APPLICAZIONI:

Il prodotto è costituito da tensioattivi ad elevato potere emulsionante, da disperdenti e da sali di ammonio quaternari, è molto solubile in acqua in tutte le concentrazioni ed è perfettamente compatibile con i materiali che costituiscono gli impianti, quali plastiche, resine e metalli. È usato molto spesso come prodotto unico per la pulizia quando il carico inquinante e lo sporco untuoso sono scarsamente diffusi e poco solidali con gli impianti e con le tubazioni. L'utilizzo principale comunque di HB 35/S è però come trattamento nella fase finale del ciclo di pulizia, dopo aver utilizzato il detergente specifico HB 35 per rimuovere il grosso dello sporco.

## MODO D'USO:

**Utilizzo ad immersione:** diluire il prodotto in concentrazioni tra il 5 ed il 10% in acqua, immergervi i pezzi preventivamente sgrassati e decalcarizzati e lasciar agire il prodotto per almeno 30 minuti. Estrarre i pezzi e risciacquare con abbondante acqua, anche a pressione.

**Utilizzo a spruzzo o con dosatori automatizzati:** diluire il formulato dal 3 al 5% e caricare il serbatoio di distribuzione, irrorare la superficie in modo omogeneo ed attendere almeno trenta minuti prima di sciacquare. In caso si sviluppi schiuma dovuta o a pressioni elevate o ad ugelli poco compatibili, è possibile aggiungere alla soluzione già diluita un prodotto moderatore di schiuma.

## CATEGORIA:

- Detergenti industriali

## PUNTI DI FORZA:

- Efficacia
- Prodotto concentrato

## CAMPI DI IMPIEGO:

- Pulisce le batterie dei condizionatori

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

|          |          |
|----------|----------|
| pH       | 10       |
| Odore    | Pino     |
| Colore   | Giallino |
| Schiuma) | Bassa    |

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

PAGE 01