

INIBITOR 203

Scheda Tecnica n° 923 Rev. 31/01/2018

Condizionante per circuiti vapore condensa

APPLICAZIONI:

Inibitor 203 è un condizionante liquido impiegato per la neutralizzazione dell'acido carbonico derivante dalla decomposizione di carbonati e bicarbonati dovuta all'alta temperatura. Il prodotto consente altresì di mantenere un livello di pH adeguato dal punto di condensazione del vapore fino al serbatoio di alimento limitando così il fenomeno di corrosione dovuto all'acido carbonico presente.

MODO D'USO:

Inibitor 203 può essere alimentato sia in alimentoma la migliore efficacia del prodotto si ottiene iniettandolo direttamente sul collettore del vapore. Il dosaggio deve essere concordato con il Servizio Tecnico Chemical Roadmaster in base alle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto. Il dosaggio medio, comunque, può ritenersi indicativamente oscillante tra i 15 -30 ppm sulla produzione di vapore, pari ad esempio a 200 gr/ora per una caldaia da 10 tonnellate/ora di vapore.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

CAMPI DI IMPIEGO:

- Neutralizzante

PUNTI DI FORZA:

- Prodotto concentrato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	9
Odore	Ammina
Colore	Incolore
Densità (20°C)°	1,01 g/cm3

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001