

## INIBITOR 218

Scheda Tecnica n° 939 Rev. 12/11/2018

Deossigenante volatile condizionante per condense

### APPLICAZIONI:

Inibitor 218 è un condizionante liquido impiegato per eliminare l'ossigeno disciolto nell'acqua di alimento che può dar luogo a fenomeni corrosivi da pitting. Le sue spiccate proprietà riducenti promuovono la formazione della magnetite sul fascio tubiero, conferendo una colorazione scura al metallo e rallentando sensibilmente l'attacco da gas. Essendo un formulato tutto-volatile trova ottimo impiego anche nelle caldaie a vapore istantaneo.

### MODO D'USO:

Inibitor 218 può essere alimentato sia in linea che nel serbatoio di alimento. Il dosaggio deve essere concordato con il Servizio Tecnico Chemical Roadmaster in base alle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto. Il dosaggio medio, comunque, può ritenersi indicativamente oscillante tra i 20 -40 ppm riferite alla produzione vapore del sistema.

### CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

### PUNTI DI FORZA:

- Prodotto concentrato

### CAMPI DI IMPIEGO:

- Deossigenante

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| pH              | 9,5         |
| Odore           | Ammina      |
| Colore          | Incolore    |
| Densità (20°C)° | 0,995 g/cm3 |

**Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001**