

# LUBISTATIC 1; LUBISTATIC 2

Scheda Tecnica n° 100 Rev. 2905/2014

Lubrificanti antistatici per tutti i tipi di filati e fibre

## APPLICAZIONI:

Lubistatic 1 e Lubistatic 2 sono lubrificanti in emulsione acquosa, in grado di lubrificare e di limitare gli attriti tra i filati. Diversamente da altri prodotti basati su sostanze di origine petrolifera, una volta sottoposti a temperature elevate non lasciano depositi carboniosi e gommosi che agiscono da inquinante superficiale per i filati ed i tessuti. Nei Lubistatic sono contenuti inoltre additivi antiossidativi per i metalli che vengono in contatto con gli antistatici, e degli emulgatori che consentono una ottima solubilizzazione dei preparati in acqua. La differenza principale tra i due prodotti è nella concentrazione di principio attivo antistatico.

**Lubistatic 1** è il meno concentrato, adatto quasi per un pronto uso, da impiegare nei casi dove l'accumulo di cariche elettrostatiche è presente in modo contenuto e dove la necessità di lubrificare è moderata.

**Lubistatic 2** è invece da utilizzare nei casi più difficili e gravosi con presenza massiccia di filati sintetici. Vista la grande affinità con l'acqua, i lavaggi successivi al trattamento risultano più semplici e sbrigativi, riducendo i tempi ed i costi di tale processo.

## MODO D'USO:

I due prodotti sono usati puri o diluiti, a seconda delle necessità, in vaschette lubrificatrici o per immersione o con particolari sistemi di dosaggio sulla macchina.

Una diluizione elevata diminuirebbe notevolmente il potere lubrificante ed antistatico di preparati.

## CATEGORIA:

- Prodotti per il settore tessile

## PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Prodotti concentrati

## CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrificano e rendono antistatici i filati
- I due prodotti sono usati in prevalenza nel settore tessile ed in alcuni campi particolari dell'industria meccanica e di trasformazione.

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001