

NASPROT

Scheda Tecnica n° 124 Rev. 03/07/2014

Grasso lubrificante spray per nastri e proiettili

APPLICAZIONI:

Nasprot è una miscela di solventi e grassi siliconici di elevata purezza preparata per dare al lubrificante una bassa viscosità iniziale.

Nasprot si distende omogeneamente sulle superfici con le quali viene a contatto, funzionando da moderatore di attrito durante le operazioni di tessitura.

Evaporati i solventi, il grasso assume la sua consistenza definitiva aumentando nel contempo la sua adesività, in modo da ancorarsi saldamente alla parti meccaniche e di scorrimento.

Per queste caratteristiche, Nasprot è particolarmente adatto alla lubrificazione di nastri e proiettili nell'industria tessile.

MODO D'USO:

Agitare bene la bomboletta per almeno 20 secondi in modo che la pallina mescolatrice interna giri vorticosamente.

Indirizzare lo spruzzo sulla parte da lubrificare.

CATEGORIA:

- Prodotti speciali

CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrifica efficacemente nastri e proiettili nell'industria tessile. Il formulato è stato specificatamente studiato e sviluppato per un suo impiego nel settore delle lavorazioni tessili.

PUNTI DI FORZA:

- Efficacia
- Uso pratico in spray