

# NO SILIC

Scheda Tecnica n° 125 Rev. 28/03/2014

Prodotto speciale per eliminare il silicone

## APPLICAZIONI:

No Silic elimina i residui di silicone da vetri, ceramiche, piastrelle, metalli e legni non trattati.

Grazie all'elevato potere solvente ed alla lenta evaporazione, No Silic rigonfia e scioglie il mastice siliconico, sia fresco che rappreso, rendendolo facilmente rimovibile con mezzi meccanici, quali spatole, spugne o lamierini.

No Silic non deve essere applicato su materiali o superfici sensibili all'attacco chimico, come plastiche, vernici e gomme.

## MODO D'USO:

Asportare l'eccedenza di silicone con spatola o lametta, quindi applicare No Silic con uno straccio od un pennello ed attendere alcuni minuti.

Strofinare per rimuovere il silicone ammorbidito.

Ripetere l'operazione se necessario

## CATEGORIA:

- Scioglicolla e resine

## PUNTI DI FORZA:

- Rimuove anche il silicone indurito

## CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimozione del silicone

Il prodotto agevola l'eliminazione del silicone, usato per sigillare o fissare parti assemblate, in numerose attività, tra le quali:

- Vetrai
- Mobilifici
- Hobbystica e fai da te
- Idraulici
- Artigiani

**Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001**