

NO STATIC

Scheda Tecnica n° 150 Rev. 18/06/2014

Antistatico in polvere per lavorazioni tessili

APPLICAZIONI:

No Static è il risultato di prove e sperimentazioni condotte presso alcune delle più grandi aziende tessili italiane.

La formulazione, in base ai risultati ottenuti, prevede una miscela bilanciata di talco purissimo, a varie granulometrie, di un prodotto anti-impaccante e di uno speciale additivo.

Il prodotto, così strutturato, evita l'accumulo delle cariche elettrostatiche sul filato, permettendo così un buon scorrimento dello stesso e un considerevole miglioramento produttivo.

MODO D'USO:

No Static può essere distribuito manualmente, con vibrovaglio o con coclee microdosatrici nel punto dove vi è un accesso più razionale al filato.

CATEGORIA:

- Prodotti per settore tessile

CAMPI DI IMPIEGO:

- Impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche sui filati

PUNTI DI FORZA:

- Prodotto unico
- Facile utilizzo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Polvere
Colore	bianco
Odore	Inodore
Densità (20°C)	0,780 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001