

PROTECTOR 506 VA

Scheda Tecnica n° ° 696 Rev. 22/09/2016

Protettivo ceroso per metalli a lunga durata

APPLICAZIONI:

Protector 506 VA è un protettivo ceroso per metalli ad uso generale e quindi adatto ad un grande numero di situazioni.

Adatto per la protezione a lungo termine di parti meccaniche e macchinari al coperto, in esterni e trasportati anche via nave in spedizioni internazionali.

Protector 506 VA una volta asciugato forma un film ceroso scuro color ambra, resistente alla manipolazione ed in grado di assicurare una efficace protezione delle superfici metalliche dalla corrosione atmosferica, anche in condizioni ambientali particolarmente aggressive.

MODO D'USO:

Le massime prestazioni del prodotto si raggiungono quando le superfici metalliche da proteggere sono pulite, asciutte e libere da ruggine. Rimescolare prima dell'uso. Applicare il prodotto tal quale, a pennello o con spruzzatore airless, a temperature comprese tra 10 e 35 °C, mentre l'eventuale rimozione della pellicola protettiva può essere ottenuta, ove necessario, mediante il nostro prodotto HB 76 o SOLFAST.

CATEGORIA:

- Protettivo per metalli

PUNTI DI FORZA:

- Resiste in condizioni estreme

CAMPI DI IMPIEGO:

- Impedisce la corrosione metallica in atmosfere anche molto aggressive

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	Liquido viscoso
Colore	Ambra scuro
Odore	Solvente
Densità a 15 °C	0,870 g/cc
Flash point	40 °C
Spessore tipico quando applicato	50 µ
Resa	10 m ² /l
Tempo di asciugatura (25 °C)	120 min.
Durata protezione	2/3 mesi e più
Nebbia Salina (5% NaCl) a 35°C	>40 giorni
Camera Umida;	>100 giorni
Umidità Relativa 100% a 40°Cp	

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001