

PULGOL BG

Scheda Tecnica n° 146 Rev. 26/02/2014

Decapante-disossidante acido per metalli. Indicato per alluminio

APPLICAZIONI:

Pulgol bg è un decapante-disossidante acido particolarmente indicato per alluminio e per acciaio inox. Pulgol bg dissolve l'ossido formatosi per il contatto del metallo con l'atmosfera o con l'acqua, ridonandogli l'originario aspetto metallico.

MODO D'USO:

Se le superfici da trattare sono molto sporche, si consiglia di sgrassarle preventivamente con il detergente Pool o HB2003. Diluire il prodotto, a seconda del suo impiego, in accordo con le seguenti istruzioni.

Ad immersione: diluizione da 1:4 a 1:2, a seconda della quantità di ossido da rimuovere. Attendere il tempo minimo per la dissoluzione e sciacquare abbondantemente.

Ripetere l'operazione se necessario.

A pennello: diluizione da 1:4 a 1:1. Scegliere il mezzo più idoneo alla stesura del prodotto (pennello, spazzolone, spugna o straccio sintetici) e coadiuvare il discioglimento dell'ossido con un'azione meccanica. Sciacquare abbondantemente.

Per evitare riaffioramenti di ossido, si consiglia sempre di neutralizzare la superficie trattata con acqua e bicarbonato oppure con un lavaggio con Pool o HB2003. il prodotto è fortemente aggressivo nei confronti dei metalli leggeri. Lasciare a contatto i metalli per il tempo minimo per ottenere l'azione disossidante. Si consiglia di effettuare un test di prova.

CATEGORIA:

- Decapante per metalli

CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimozione ossidi metallici

PUNTI DI FORZA:

- Velocità
- Efficacia

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	<0,5
pH (diluizione 1:4)	1
Colore	Incolore
Densità (20°C)	1,080 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001