

Linea Industria

PULGOL

Disossidante togliarruggine ad effetto protettivo per metalli ferrosi

APPLICAZIONI:

Pulgol scioglie ed elimina la ruggine da manufatti quali cancelli, grate, minuteria metallica ecc. Grazie alla fosfatazione della superficie, i pezzi risulteranno protetti da ulteriori ossidazioni e l'adesione delle vernici risulterà facilitata. Il prodotto è particolarmente indicato per la pulizia di pezzi in ferro, acciaio e ghisa.

MODO D'USO:

Il prodotto può essere impiegato in due modi

A pennello. Usare Pulgol puro, lasciandolo lavorare per circa 30 minuti. Se il pezzo trattato è pesantemente ossidato, agevolare l'azione di Pulgol tramite una spazzola rigida in materiale plastico, "rompendo" lo strato di ruggine e permettendo così al prodotto di penetrare. Risciacquare a fondo ed asciugare con uno straccio o carta assorbente.

Ad immersione. In questo caso diluire il prodotto 1:1 con acqua. Immergere i pezzi da trattare nella soluzione fino alla completa rimozione dell'ossido. Anche in questo caso può risultare utile un'azione meccanica con l'ausilio di un pennello o di una spazzola, per coadiuvare ed accelerare la rimozione dell'ossido. Risciacquare a fondo per allontanare completamente i residui di acido e asciugare con uno straccio o carta assorbente.

In entrambi i casi la superficie metallica assumerà una colorazione scuro-bluastro, tipica della fosfatazione. Se i pezzi sono molto sporchi, si consiglia, prima del trattamento, di sgrassarli con il detergente Pool o, in caso di sporco molto pesante, con Master Clean o con il solvente HB 25.

CATEGORIA:

- Disossidante per metalli

CAMPI DI IMPIEGO:

- Rimozione ossidi metallici e protezione

PUNTI DI FORZA:

- Velocità
- Efficacia
- Effetto protettivo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	<0,5
pH (diluizione 1:4)	1
Colore	Incolore
Densità (20°C)	1,200 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001