

ROADFLON SECCO D

Scheda Tecnica n° 157 Rev. 22/01/2016

Distaccante Antiossidante Lubrificante spray

APPLICAZIONI:

Roadflon secco D è un distaccante antiadesivo, a base di prodotti sintetici e di Teflon trattato, in grado di assicurare un'elevata lubrificazione ed un effetto di distacco molto accentuato.

Una caratteristica peculiare di Roadflon secco D è che le parti in plastica pressofuse o termoformate, una volta estratte dallo stampo senza nessuna sbavatura o difetto, possono immediatamente passare a lavorazioni successive come:

- Verniciatura
- Metallizzazione
- Incollaggio
- Cromatura
- Saldatura
- Serigrafia

MODO D'USO:

Sgrassare le superfici da trattare con il nostro sgrassante a solvente Solfast.

Spruzzare Roadflon secco D sulla stampo, dopo aver bene agitato la bombola, da una distanza di venti o trenta centimetri. Il dosaggio del prodotto, ossia il numero di applicazioni da effettuare nella giornata lavorativa, varia a seconda delle realtà operative e va quindi trovato sperimentalmente.

CATEGORIA:

- Prodotti per l'industria

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia
- Uso pratico in spray

CAMPI DI IMPIEGO:

- Distacco dallo stampo di parti in plastica e gomma

Il prodotto trova impiego quasi esclusivamente nell'industria dello stampaggio della plastica e della gomma, ed in alcuni settori della meccanica dove è necessario avere un lubrificante per applicazioni particolari.