

SEQUESTROL BIO/AL

Scheda Tecnica n° 870 Rev. 20/12/2016

Anti-incrostante disperdente per acque di processo ed impianti di raffreddamento in cui sono presenti tubazioni, valvole e raccorderie in alluminio.

APPLICAZIONI:

Sequestrol BIO/AL è un prodotto concentrato ad azione anti-incrostante, disperdente per acque di processo ed impianti di raffreddamento in cui sono presenti tubazioni, valvole e raccorderie in alluminio. Dosato regolarmente nell'acqua di reintegro dei circuiti, mantiene in dispersione i sali che altrimenti precipiterebbero a causa dell'aumentare della concentrazione per il ricircolo e lo scambio termico. Adatto per impianti che vedono coinvolte grandi masse di acqua anche parzialmente stagnante.

MODO D'USO:

Sequestrol BIO/AL può essere utilizzato tal quale a "shots" o in continuo dipendentemente dall'impianto in cui viene applicato ed alle sue caratteristiche.

Il dosaggio medio di Sequestrol BIO/AL è proporzionale alla portata o al reintegro d'acqua dell'impianto in cui il prodotto viene applicato e può variare da 500 a 1000 ppm, pari a 0,5 - 1 litro ogni 1000 litri di acqua condizionata.

Avvertenze: Per la manipolazione del prodotto, consultare attentamente la scheda di sicurezza.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

CAMPI DI IMPIEGO:

- Inibisce le incrostazioni in acque di processo e raffreddamento

PUNTI DI FORZA:

- Efficace a lungo
- Adatto per impianti di raffreddamento in cui sono presenti tubazioni, valvole e raccorderie in alluminio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	4
Odore	Caratteristico
Colore	Da incolore a giallino
Densità (20°C)	1,060 g/cm ³