

SEQUESTROL TA

Scheda Tecnica n512 Rev. 15/05/2014°

Inibitore di corrosione e anti-incrostante per acque di processo

APPLICAZIONI:

Sequestrol TA è un prodotto alcalino concentrato, ad azione tamponante, stabilizzante, disperdente ed anti-corrosiva per tutte le acque di processo. Sequestrol TA dosato regolarmente nell'acqua di reintegro, mantiene costante il valore di pH durante tutte le fasi del processo e protegge l'impianto dall'attacco chimico, che è la causa scatenante di ossidazione e corrosione all'interno degli scambiatori di calore, dei raccordi e dei fasci tubieri.

MODO D'USO:

Sequestrol TA deve essere introdotto nell'acqua di alimento proporzionalmente all'acqua di reintegro, per mezzo di una pompa dosatrice automatica.

DOSAGGIO: La dose media di utilizzo varia tra 300 e 500 ppm nell'acqua di alimento, pari a 0,3-0,5 lt ogni 1000 lt di acqua condizionata. Il dosaggio preciso di Sequestrol TA è in relazione alla portata, alla tipologia di impianto e alle caratteristiche dell'acqua che circola e pertanto deve essere concordato con il Servizio Tecnico Chemical Roadmaster.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

PUNTI DI FORZA:

- Molto concentrato

CAMPI DI IMPIEGO:

- Evita incrostazioni e corrosioni in impianti termoidraulici

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	12
Odore	Inodore
Colore	Azzurro
Densità (20°C)	1,090 g/cm ³