

SILISPRAY

Scheda Tecnica n° 186 Rev. 05/02/2016

Antiadesivo siliconico

APPLICAZIONI:

Silispray è un distaccante per lo stampaggio di termoformati e pezzi in plastica ottenuti per soffiatura, termoindurenti, gomma naturale e sintetica.

Silispray evapora rapidamente e forma un film di olio distaccante sullo stampo da trattare.

L'uso continuativo del prodotto evita problemi quali saldature tra plastica e stampi, noiose e ripetute fermate di produzione ed un precoce logorio degli stampi stessi.

Silispray può essere impiegato anche come protettivo per plastica e metallo, come lubrificante per particolari scopi e come temporaneo impermeabilizzante.

MODO D'USO:

Agitare prima dell'uso. Dopo aver pulito e sgrassato le parti da trattare con solventi adeguati (ad esempio con Solfast o HB 25 Sol), erogare uniformemente il prodotto da una distanza di circa 35 cm dallo stampo; il miglior risultato si otterrà dopo due o tre stampate.

Riapplicare quando necessario.

CATEGORIA:

- Prodotti speciali

CAMPI DI IMPIEGO:

- Distacco di pezzi stampati

Il prodotto è proponibile in svariati settori grazie alla sua elevata flessibilità e specificatamente nei settori :

- produzione termoplastiche
- stampati in materiale plastico
- soffiatura di imballi
- lubrificazione di particolari meccanici
- temporanea impermeabilizzazione (capote, tendoni da giardino, tende)
- protezione di metalli
- protezione di particolari complessi

PUNTI DI FORZA:

- Efficacia
- Uso pratico in spray