



Chemical Roadmaster Italia

Linea Industria



SILISPRAY/L

Scheda Tecnica n° 241 Rev. 30/06/2014

Antiadesivo-Lubrificante siliconico

APPLICAZIONI:

Silispray/L è un distaccante antiadesivo lubrificante siliconico in emulsione acquosa.

L'uso continuato del formulato comporta:

- o Minori fermate d'impianti
- o Minore tossicità rispetto a prodotti veicolati in solvente
- o Migliore rendimento produttivo per macchina
- o Qualità superiore del prodotto finito

Nell'uso di Silispray/L, occorre tener presente della sua natura siliconica e acquosa, per questo è sempre bene sapere, prima di usarlo, se i materiali e se le lavorazioni successive sono compatibili con il formulato. Silispray/L è principalmente usato nei settori meccanico, stampaggio plastica, produzioni particolari in campi diversi.

MODO D'USO:

Silispray/L può essere utilizzato in molti modi, a seconda del settore dove viene impiegato, in particolare:

A mano: l'uso manuale del prodotto, distribuito con l'ausilio di un pennello o con uno straccio, è funzionale per le sformature e per gli usi speciali.

A spruzzo: viene effettuato con irroratori a bassa pressione o con ugelli montati su distributori in linea, per tutti gli usi previsti. In entrambi i casi, dopo essere stato applicato il prodotto necessita di un breve lasso di tempo per la diffusione e per un prima asciugatura; passato il periodo, effettuare delle stampate di prova o alcuni movimenti macchina.

CATEGORIA:

- Prodotti speciali

PUNTI DI FORZA:

- Ecologico rispetto a prodotti a solvente
- Inodore

CAMPI DI IMPIEGO:

- Impedisce l'adesione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	Liquido lattescente
Odore	Bianco
Colore	Inodore
Densità (20°C)	1,010 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001