

SN GS 68

Scheda Tecnica n° 774 Rev. 02/07/2014

Olio per guidoslitte

APPLICAZIONI:

Olio per guide e slitte di alta qualità altamente adesivo, con proprietà filanti antigoccia. Evita l'impuntamento ed il tremolio dei macchinari che si verificano durante i movimenti a bassa velocità di avanzamento, come succede nelle slitte di rettifiche, alesatrici, fresatrici ecc.

Di additivazione complessa e bilanciata, possiede le seguenti caratteristiche:

- elevata resistenza al carico
- elevata untuosità ed adesività,
- proprietà antiusura,
- antiruggine,
- antischiuma e antigoccia e anti stick-slip.

Soddisfa con largo margine le specifiche Cincinnati Milacron. Può essere impiegato anche come fluido oleodinamico.

MODO D'USO:

Attenersi alle istruzioni del fabbricante dell'utensile in cui viene utilizzato il lubrificante

CATEGORIA:

- Olio per guidoslitte

CAMPI DI IMPIEGO:

- Lubrifica e protegge le guide e le slitte delle macchine utensili

PUNTI DI FORZA:

- Molto efficace
- Lunga durata

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Aspetto	liquido
Viscosità a 40 °C	68 cSt
Indice di viscosità	110
Punto di scorrimento	-16 °C
Punto di infiammabilità	210 °C

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001