TAMPON WASH

Scheda Tecnica n° 516 Rev. 15/05/2014

Tamponante alcalino per impianti d'osmosi inversa

APPLICAZIONI:

Tampon Wash è un particolare prodotto da utilizzare per alcune problematiche di processo, quando l'acqua prodotta dall'impianto osmotico debba avere un pH compreso tra 7 e 8.
Il prodotto, immesso nel flusso d'acqua prima che entri nell'apparecchiatura osmotica, neutralizza l'acidità dell'acqua prodotta, stabilizzandola ad un pH consono ai processi di produzione. Il prodotto non contiene sostanze considerate nocive per gli operatori, e non produce o emana sostanze volatili nocive per l'ambiente.

MODO D'USO:

Tampon Wash è introdotto nel condotto dell'acqua, prima dell'impianto di osmosi.
La quantità di prodotto da utilizzare può variare a secondo dei valori chimico fisici che si vuole ottenere, come i parametri di conducibilità e del pH dell'acqua voluto.

CONSERVAZIONE: Il prodotto dev'essere stoccato in ambienti a temperature superiori a zero gradi centigradi, evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

PUNTI DI FORZA:

- Grande efficacia

CAMPI DI IMPIEGO:

- Corregge il pH dell'acqua osmotizzata

CARATTERISTICHE TENICHE:

pH	13
Odore	Inodore
Colore	Incolore
Densità (20°C)	1,065 g/cm3

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001

Via Liberazione 2 – 20098 San Giuliano Milanese (MI) – Italia
Tel. +39 029880180 – Fax +39 029880486 www.roadmaster.it – info@roadmaster.it