

## ZINCOR

Scheda Tecnica n° ° 458 Rev. 15/05/2014

### Zincante tropicalizzante spray

#### APPLICAZIONI:

Zincor è uno zincante a freddo tropicalizzante, utilizzato per la protezione di particolari meccanici ed elettrici. La sua formulazione gli permette di proteggere i manufatti che debbono essere spediti ed assemblati in luoghi dove le condizioni di lavoro e quelle atmosferiche risultino molto gravose.

Se usato correttamente, riduce di molto i fenomeni di corrosione e d'ossidazione.

Di colore oro, contiene dei leganti organici e zinco lamellare, e supera la specifica ASTM A-780.

Supera inoltre il test Kesternich (60 cicli di SO<sub>2</sub>) e supera le 500 ore previste dalla DIN 50021 con spessore di 15 micron.

#### MODO D'USO:

Agitare bene la bombola per almeno 20 secondi avendo cura di sentir muovere la pallina miscelante all'interno della bombola. Irroriare il prodotto sulla superficie da trattare, preventivamente ben sgrassata (detergenti Pool o HB25 Sol) ed asciutta. Attendere almeno 20 minuti prima di toccare la superficie. Se necessario ripetere l'operazione.

- a 150-200°C forma una pellicola protettiva non scrostabile;
- fino a 50°C forma una pellicola antiscrepolatura che indurisce lentamente nel tempo;
- a temperatura ambiente (circa 20°C), il fuori polvere avviene dopo circa 5 min.;
- asciugatura dopo circa 12 ore, tempo dopo il quale la protezione può considerarsi completa.

Dopo l'uso avere l'accortezza di capovolgere la bombola e spruzzare fino a notare la fuoriuscita del solo gas.

#### CATEGORIA:

- Prodotti speciali

#### PUNTI DI FORZA:

- Applicazione a freddo
- Uso pratico in spray

#### CAMPI DI IMPIEGO:

- Tropicalizza stabilmente i metalli  
Può essere impiegato in svariati campi quali:
- autofficine
- officine meccaniche
- saldatori
- galvaniche
- costruttori meccanici
- hobbistica, fai da te