



**Linea  
Industria**

# Antistramante Spray

Scheda Tecnica n° 083  
Rev. 03/07/2014

## Categoria:

- Prodotti speciali

## Applicazioni:

- Elimina le stramature dei tessuti nelle parti soggette a sollecitazioni meccaniche

## Punti di Forza:

- Efficacia
- Uso pratico in spray

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

## Impedisce la stramatura dei tessuti durante la lavorazione

### Applicazioni

Antistramante spray nasce da un'esigenza primaria nel settore produttivo tessile, ovvero di evitare la stramatura dei tessuti durante la lavorazione. Una volta spruzzato sulle pezze, nelle parti soggette a sollecitazioni meccaniche, Antistramante Spray crea una pellicola elastica, resistente ai processi di lavaggio, finissaggio e tintoria ed evita quindi pericolose stramature nel tessuto.

I test eseguiti confermano che il film creato può allungarsi del 200%, che inizia a subire fenomeni di cristallizzazione oltre i 130°C e resiste ai più comuni solventi usati per le miscele di colore.

Nella formulazione del prodotto è stato inserito un colorante giallo chiaro ad alta visibilità, allo scopo di rendere evidente la zona sulla quale il formulato è stato realmente distribuito.

### Modo d'Uso

Agitare bene il prodotto per almeno un minuto ed irrorare da una distanza di venti centimetri. Lasciare asciugare il prodotto a temperatura ambiente fino al momento dell'avvenuto serraggio sui bordi del tessuto.

Normalmente il tempo necessario è di 2/3 minuti (periodo da testare comunque operativamente).

Dopo l'uso e al termine delle operazioni, capovolgere la bombola e spruzzare fino a fuoriuscita del solo propellente.