

INIBITOR 202

Scheda Tecnica n° 894 Rev. 31/01/2018

Disperdente acque di caldaia

APPLICAZIONI:

Inibitor 202 è un condizionante liquido con elevate proprietà disperdenti nei confronti dei sali di calcio e magnesio per acque demineralizzate, addolcite ed anche osmotizzate. L'impiego di Inibitor 202 consente di tamponare eventuali malfunzionamenti negli impianti di trattamento, con conseguente riduzione del rischio di sporcamento delle superfici interessate dallo scambio termico.

MODO D'USO:

Inibitor 202 può essere alimentato sia tal quale che diluito in tutte le proporzioni con acqua. Per ottenere migliori risultati è consigliabile il dosaggio continuo in modo proporzionale alla quantità di acqua di alimento. Il dosaggio deve essere concordato con il Servizio Tecnico Chemical Roadmaster in base alle caratteristiche dell'acqua e dell'impianto. Il dosaggio medio, comunque, può ritenersi indicativamente oscillante tra i 20 -30 ppm sull'acqua di alimento, pari a 20-30 gr ogni 1000 lt di acqua condizionata.

CATEGORIA:

- Prodotti per trattamento acque

CAMPI DI IMPIEGO:

- Disperdente

PUNTI DI FORZA

- Prodotto concentrato

CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	Non definito
Odore	CNon percettibile
Colore	Incolore
Densità (20°C)	1,05 g/cm ³

Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001