

# SALDANET XN LIQUIDO

Scheda Tecnica n° ° 739 Rev. 15/07/2013

## Antiscoria per saldatura

### APPLICAZIONI:

Antiscoria a base sintetica per saldatura. Evita l'adesione di scorie e schizzi di saldatura sui pezzi da saldare, sulle torce etc. Non contiene oli minerali che possono generare fumo o nebbie dannose agli utilizzatori. Non contiene composti siliconici e quindi le superfici trattate sono sovraverniciabili, cromabili, zincabili ecc. Non lascia residui. Può essere utilizzato su qualsiasi tipo di saldatura e materiale da saldare.

### MODO D'USO:

Puro o diluito con acqua sino ad un rapporto 1:5 (20%). In taluni casi è possibile diluire fino al 5%. Una volta effettuata la diluizione, stendere sulle superfici su cui si possono depositare le scorie di saldatura. In caso di saldatura a filo continuo, eseguita ad alta tensione, su inox e su acciai particolari, si consiglia di ridare con le stesse modalità un secondo strato di SALDANET XN. Il prodotto è usato nelle operazioni di assemblaggio e costruzione di strutture meccaniche in ferro, acciaio ed altri metalli, ed è usato prevalentemente in attività quali:

- Fabbri
- Reparti manutentivi
- Lattonieri
- Aziende del settore metalmeccanico
- Officine di costruzioni meccaniche

### CATEGORIA:

- Prodotti per saldatura

### PUNTI DI FORZA:

- Efficacia

### CAMPI DI IMPIEGO:

- Impedisce alle scorie di saldatura di aderire al metallo

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

pH	8,9
Odore	non percettibile
Colore	Incolore
Densità (20°C)	0,98 g/cm <sup>3</sup>

**Sistema Qualità Certificato UNI EN ISO 9001**