



**Linea  
Industria**

# Fog Out

Scheda Tecnica n° 1024  
Rev. 06/11/2020

## Categoria:

- Antiappannante

## Applicazioni:

- Spray per impedire l'appannamento di superfici

## Punti di Forza:

- Uso pratico in spray
- Comoda applicazione in schiuma per non far colare il prodotto
- Effetto duraturo

## Ingredienti:

HYDROCARBONS, C4  
CAS: 87741-01-3;  
ISOPROPYL  
ALCOHOL CAS: 67-  
63-0; PROPANE CAS:  
74-98-6; 1-  
METHOXYPROPAN-  
2-OL CAS: 107-98-2;  
ETHANOL CAS: 64-  
17-5; SODIUM N-  
LAURYL SARCOSINAT  
E CAS: 137-16-6.

Prodotto per uso professionale. Si declina ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto.

## Antiappannante spray per occhiali, visiere e maschere

### Applicazioni

Spray per bloccare l'appannamento delle superfici trasparenti in casi di pioggia, espirazione o comunque in quelle situazioni in cui il vapore condensa. Grazie alla sua comoda applicazione in schiuma, il prodotto non cola ed è ideale per trattare e igienizzare occhiali, maschere, interno di caschi, calotte e visiere. Ottimo anche per il trattamento di parabrezza e vetri interni di auto: non spruzzare il prodotto su superfici calde o precedentemente trattate con altri prodotti.

### Modo d'Uso

Agitare bene la bomboletta e spruzzare il prodotto sulla superficie da trattare o in caso di superfici piccole (come occhiali), preferibilmente su un panno. Strofinare con un panno morbido, preferibilmente in materiale adatto alla pulizia di lenti e occhiali. La massima efficacia si ha dopo 10-15 minuti dall'applicazione.